

# EUROLAC

20.20

SMALTO SINTETICO  
LUCIDO INODORE  
PER ESTERNI ED INTERNI



L'EUROLAC è conforme alla  
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006  
pitture per finiture e tamponature da interni/esterni  
per legno, metallo o plastica: **d/BS**.

Valore limite UE max per questo prodotto  
dal 01.01.2010 : 300 g/l  
**VOC EUROLAC ≤ 300 g/l**

Altre tinte disponibili:  
- bianco lucido  
- nero lucido  
- oro  
- alluminio  
- bianco satinato  
- nero satinato

Smalto sintetico lucido inodore di ottima resa e qualità fabbricato con resine e pigmenti finissimi che assicurano i migliori risultati in tutte le condizioni applicative anche all'esterno. La sua caratteristica inodore lo rende particolarmente consigliabile in ambienti poco areati.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

**Ferro:** se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di INOXITAL MINIO e poi due di smalto; se c'è ruggine, eliminata quella più grossolana, applicare una mano di TRASFER (convertitore di ruggine) e procedere come sopra.

**Legno:** se nuovo applicare una mano di EUROLITEX (fondo cementante per legno), stuccare, carteggiare e finire con due mani di smalto; se già verniciato applicare due mani di smalto, dopo aver rimosso vecchie pitture sfoglianti.

**Lamiera zincata:** in presenza di grassi e/o oli detergere con DILUENTE NITRO, applicare una mano di una soluzione al 10% di cloruro di ammonio e infine pulire la superficie con un panno umido. Applicare quindi una mano di INOXITAL LL o di INOXITAL ZINCO direttamente sul supporto e, a finire, due mani di smalto.

**Muri e cemento:** se puliti e asciutti applicare direttamente due o tre mani di smalto.

## APPLICAZIONE

Si applica a pennello o a rullo, tal quale o con piccole aggiunte (3%) di PRIMULA, nostra ACQUARAGIA INODORE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità: 120"±150" F4

Peso specifico: 0,95÷1,15 kg/lt

Essiccazione: superficiale 6 ore

Asciutto: 12÷16 ore

Pulizia attrezzi: Primula Acquaragia Inodore

Resa	Colore
10 - 12 m <sup>2</sup> /lt	colori cartella + 940 tinte il laboratorio del colore

Confezione	Imballo
0,100 lt	12 pz
0,375 lt	12 pz
0,750 lt	12 pz
2,500 lt	4 pz
14 lt	1 pz

Applicazione

Diluizione
 Primula Acquaragia Inodore max 3%

Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma, seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.

