



**20.40** **impiego**  
materiali ferrosi in genere  
per uso industriale e per il "fai  
da te"

**caratteristiche**

**preparazione  
ed applicazione**

**fer PLENUM brillante**  
**smalto antiruggine alchidico uretanico mano unica  
per esterni ed interni**

Smalto antiruggine alchidico uretanico con elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinta) durevoli nel tempo. Ideale quale protezione a mano unica anche in presenza di ruggine (non friabile) e umidità. Blocca il processo di corrosione.

Pulire il supporto ed eliminare parti friabili, applicare quindi, FER PLENUM tal quale a pennello.  
Per applicazione a rullo o spruzzo usare ns. acquaragia ITACA. Si applica preferibilmente a pennello tal quale, ovvero a rullo o a spruzzo, previa diluizione con ns. diluente ITACA o diluente per sintetici.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	lt 0,750 - 2,500 - 14
<b>colori</b>	colori cartella + 940 tinte lab. del colore
<b>peso specifico</b>	1,1÷1,2 kg/lt
<b>viscosità</b>	tixotropico
<b>aspetto</b>	brillante
<b>spessore</b>	30÷40 micron
<b>resa media</b>	12÷14 mq/lt
<b>essiccazione</b>	ad aria 1 ora al tatto 4÷6 ore in profondità
subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns. ragia minerale o diluente sintetico	