



SMALTI AD ARIA

**20.50** **impiego**  
materiali ferrosi in genere  
per uso industriale e per il "fai  
da te"

**caratteristiche**

**preparazione  
ed applicazione**

**fer PLENUM** antico

**smalto antiruggine alchidico uretanico mano unica  
per esterni ed interni**

Smalto speciale monostrato mano unica, antiruggine, alchidico-uretanico, a base di ossido di ferro micaceo e fosfato di zinco e speciali additivi anticorrosivi. Ideale per la protezione, decorazione di strutture particolari in ferro (cancellate, ringhiere, grate, arredo urbano) alle quali conferisce un gradevole aspetto antico o a "ferro battuto".

Prima di applicare il fer PLENUM pulire il supporto, eliminando eventuali parti friabili. Si può quindi applicare direttamente sul ferro. Non occorre rimuovere tracce di ruggine presenti, purché ben aderenti. Una eventuale seconda mano può essere applicata in tempi brevi.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	lt 0,750 - 2,500 - 14
<b>colori</b>	colori di cartella
<b>peso specifico</b>	1,5÷1,65 kg/lt
<b>viscosita'</b>	tixotropico
<b>aspetto</b>	antico, ferro battuto
<b>spessore</b>	30÷40 micron
<b>resa media</b>	8÷10 mq/lt
<b>essiccazione</b>	molto rapida (2÷ 3 ore)

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico