



30.40

**impiego**  
legno in genere

## CARAVEL

**vernice trasparente per superfici esterne in legno e per imbarcazioni**

### caratteristiche

Flatting trasparente per la verniciatura del legno anche all'esterno e in condizioni climatiche gravose. E' particolarmente indicata per imbarcazioni e infissi esposti all'atmosfera marina. Imbarcazioni, serramenti, chalet di montagna, porte, portoni, infissi, avvolgibili, ecc.

### preparazione ed applicazione

Su legno nuovo: applicare 1 o 2 mani molto diluite di CARAVEL opportunamente intervallate. Per legni molto porosi può convenire l'impiego del Turapori a pennello e FNT turapori nitro. Su legno vecchio: eliminare accuratamente sporco e vecchie pitture mediante lavaggio e carteggiatura. Preferibilmente a pennello alla viscosità di fornitura oppure a spruzzo, previa opportuna aggiunta (10÷15%) di diluente sintetico, Itaca o Primula

**confezioni**

lt 0,375 - lt 0,750 - lt 2,500

**colori**

trasparente

**peso specifico**

0,9 kg/lt

**viscosita'**

120÷150" Ford4

**aspetto**

brillante

**spessore**

20÷25 micron

**resa media**

8÷10 mq/lt

**essiccazione**

ad aria : 1÷2h al tatto - 6÷8h in profondità

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione