



20.10 **impiego**
 macchine utensili, agricole ed
 industriali, apparecchiature
 edili, attrezzi da lavoro, ecc.

caratteristiche

Il FABER è uno smalto sintetico, lucido, a rapida essiccazione, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, grassi, abrasioni. E' ideale quale finitura rapida per macchine utensili, agricole ed industriali, apparecchiature edili, attrezzi da lavoro, ecc.

**preparazione
 ed applicazione**

Si applica direttamente su lamiera pulita e sgrassata o previa adeguata mano di fondo. Raccomandiamo come a seconda dell'impiego specifico: INOXITAL SN - MINIO OFL - INOXITAL FOSFATO - INOXITAL LL per lamiere zincate e leghe leggere. L'applicazione può avvenire a pennello, rullo o spruzzo. A pennello si può usare preferibilmente il ns Diluente MB oppure un diluente alla nitro per l'applicazione a spruzzo.

FABER

**smalto sintetico lucido per esterni
 ed interni a rapida essiccazione**



SS Jonica 106 km 9 74123
 Taranto Casella Postale 2265
 tel. 099.4751707
 fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt 0,750 - 2,500 - 14
colori	colori cartella + 940 tinte lab. del colore
peso specifico	1,0÷1,3 kg/lt
viscosita'	120÷150" FORD 4
aspetto	lucido
spessore	35÷40 micron
resa media	7÷8 mq/lt
essiccazione	ad aria: 15÷30' fuori polvere 1÷2 ore asciutto

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con diluente nitro antinebbia