

IMPERMEABILIZZANTI

60.05 **impiego**
protezione superfici verticali ed
orizzontali in genere tetti,
terrazzi, coperture e pareti
civili ed industriali

caratteristiche

preparazione ed applicazione



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

UNIGOM

guaina liquida impermeabilizzante universale ad uso professionale

Guaina liquida impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità, impermeabilità. Garantisce un ottimo potere coprente ed impermeabilizzante oltreché un'elevata adesione su intonaci, cemento, coperture bituminose, mattoni cementizi, ecc. Una volta asciutto, dopo qualche ora, in funzione delle condizioni atmosferiche, UNIGOM forma una pellicola gommosa, tenace ed elastica, che riempie perfettamente anche fori e piccole crepe resistendo a lungo alle intemperie. Alcuni dei possibili campi di impiego: **impermeabilizzante** per tetti, per terrazzi, per superfici inclinate, per coperture civili, per coperture industriali, per coperture bituminose, per lastre di fibrocemento, per tegole canadesi, ecc.; **rivestimento universale elastomerico** per intonaci (anche irregolari), per mattoni cementizi, ecc.; **protezione** di strutture in calcestruzzo da carbonatazione e da agenti atmosferici, di superfici verticali, superfici orizzontali, superfici pedonabili, superfici non pedonabili; **realizzazione** di campi da tennis e di campi per attività sportive in genere, ecc. Tutte le possibili applicazioni saranno esaltate dall'interposizione di un'armatura di "tessuto non tessuto" tra due differenti mani.

Prima di applicare UNIGOM è necessario pulire accuratamente le superfici da trattare asportando le eventuali parti friabili ed effettuando laddove necessario la rasatura con stucco cemento o altro prodotto comunque additivato con il nostro CRISTAL. Applicare quindi una mano di nostro fissativo acrilico CRISTAL diluito nel rapporto 1 a 3. UNIGOM si applica facilmente (l'impasto è molto scorrevole) a pennello, a rullo, a spatola e a spruzzo airless. Può essere diluito con il 10÷20% di acqua o lasciato tal quale. Anche gli attrezzi, a lavoro ultimato, si puliscono con acqua. Durante la fase applicativa evitare sempre condizioni estreme di caldo e/o freddo.

confezioni	kg 18 - kg 4
colori	grigio - bianco - rosso ossido - verde
peso specifico	1,40÷1,45 kg/lit
viscosità	tixotropico
aspetto	serico - opaco
spessore	consigliato circa 0,5 mm
resa media	400÷500 gr/mq
essiccazione	alcune ore variabili a seconda delle condizioni atmosferiche con acqua subito dopo l'utilizzo