

IMPERMEABILIZZANTI

60.38 **impiego**
impregnazione di intonaci e
substrati minerali

caratteristiche

Idrorepellente-consolidante per edilizia. La sua doppia funzione è conferita da una dispersione silossanica e da una dispersione di un copolimero stirene acrilico caratterizzato da particelle nanometriche che, assicurano una profonda penetrazione nel supporto e una ottima stabilizzazione di substrati porosi IDRODRISYL è pronto all'uso nel caso che si voglia idrofobizzare e consolidare intonaci e substrati minerali.

Diluito al 50% con acqua può essere adoperato come fondo a un successivo ciclo di pitturazione a base di MEGAQUARZ-SILOSSANICO.

preparazione ed applicazione

Accertarsi, nel caso di superfici molto porose, che il prodotto penetri bene nei piccoli orifizi e li chiuda, evitando che apportino umidità. IDRODRISYL può servire per il trattamento di superfici in muratura, manufatti di cemento, pannelli da rivestimento, muri in mattoni, ecc. Impedendo la penetrazione dell'umidità esso evita i danni provocati dal gelo-disgelo, migliora l'aspetto e la resistenza meccanica delle superfici ed elimina sulle murature decorative le caratteristiche efflorescenze causate dall'aria e dall'umido. IDRODRISYL può essere usato su superfici intonacate, finite e dipinte, assicurando idrorepellenza e traspirabilità. Applicare il prodotto bagnato su bagnato in due passate

confezioni lt. 5 - 1

colori trasparente

peso specifico 1÷1,1 kg/lt

viscosità

aspetto

spessore

resa media da 5 a 15 mq/lt in base al supporto

essiccazione 3 h fuori polvere.

pulizia con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione