60.40

impiego
superfici murarie in genere

DRYSIL

impermeabilizzante siliconico al solvente

caratteristiche

Impregnante siliconico a solvente, specifico per la protezione diretta delle facciate e dei materiali minerali da costruzione, non influisce sui valori di diffusione del vapore, lasciando inalterata la traspirabilità dell'opera muraria trattata. Il DRYSIL garantisce una notevole riduzione dell'assorbimento d'acqua, una efficace protezione della pioggia battente, una protezione contro i danni causati dall'umidità, una prevenzione contro l'efflorescenza, una superficie non appiccicosa, una diminuita ritenzione dello sporco, nessuna alterazione del colore.

preparazione ed applicazione

L'applicazione, sul materiale pulito ed asciutto, avviene mediante irrorazione a bassa pressione o procedimento similare. Gli attrezzi si puliscono con acquaragia ns. ITACA. La quantità di impregnante deve essere pari alla capacità di assorbimento del substrato. Le superfici possono essere sopraverniciate mentre substrati friabili o privi di coesione devono essere preventivamente consolidati.

confezioni	lt. 5 - 1
colori	trasparente
peso specifico	0,8÷0,85 kg/lt
viscosita'	
aspetto	incolore
spessore	
resa media	in funzione del supporto
essiccazione	in funzione del supporto
pulizia	gli attrezzi si puliscono con acquaragia ITACA

SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione