

IMPERMEABILIZZANTI

60.60

impiego

VERBIT 02

**vernice alluminio al solvente
a base bituminosa**

caratteristiche

Vernice alluminio a base bituminosa, modificata con leganti speciali per esaltarne le qualità. Impermeabilizzante per l'edilizia e protettivo per manufatti metallici e manti bituminosi.

preparazione ed applicazione

Le superfici da trattare devono essere esenti da polvere, ruggine o grassi.
Si applica a pennello o a spruzzo.
Per un'eventuale diluizione (normalmente non richiesta) usare ns Diluente Nitro Antinebbia.

confezioni kg 4 -18

colori alluminio riflettente.

peso specifico 0,9÷1 kg/lt

viscosita' 15÷20 " Coppa Ford a 20°C

aspetto argenteo lucido

spessore 25÷30 micron

resa media 12÷15 mq/lt

essiccazione 1 ora fuori polvere

pulizia attrezzi con diluente



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione