

# IMPERMEABILIZZANTI

60.70

## impiego

impermeabilizzante per l'edilizia e protettivo per manufatti metallici

## caratteristiche

## preparazione ed applicazione

## BITVER 01

### primer bituminoso all'acqua atossica

Primer bituminoso all'acqua. Emulsione bituminosa di colore marrone.

Viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di adesione per la messa in opera di guaine bituminose e come protettivo del calcestruzzo e delle opere murarie in genere come impermeabilizzante. E' applicabile anche su superfici metalliche.

Assicurarsi che la superficie da trattare non abbia parti friabili eventualmente consolidare il supporto, quindi procedere all'applicazione. Agitare il prodotto prima dell'uso. A pennello, rullo, spazzolone o a spruzzo, usare acqua come diluente.

**confezioni** kg 18 - 4

**colori** marrone / nero (prodotto essiccato)

**peso specifico** 1,080 kg/lt

**viscosita'** tixotropico

**aspetto** lucido

**spessore** 40÷50 micron

**resa media** 0,150÷0300 kg/mq

**essiccazione** 15 minuti a 20°C

**pulizia attrezzi** con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione