

IMPERMEABILIZZANTI

60.80

impiego
coperture in genere

BITALL 02

**rivestimento protettivo
all'acqua colore alluminio**

caratteristiche

E' un rivestimento protettivo di colore alluminio, non contiene prodotti infiammabili, diluibile con acqua.

Si applica su ogni tipo di supporto asciutto, e' usato principalmente come protettivo dei manti bituminosi prefabbricati. E' applicabile immediatamente dopo la stesura della guaina bituminosa, a differenza dei prodotti alluminosi che contengono solventi, bisogna applicarli almeno 15 gg. dopo la stesura.

preparazione ed applicazione

Assicurarsi che la superficie da trattare non abbia parti friabili eventualmente consolidare il supporto, quindi procedere all'applicazione. Agitare il prodotto prima dell'uso. A pennello, rullo, spazzolone o a spruzzo, usare acqua come diluente.

confezioni

kg 18 - 4

colori

alluminio

peso specifico

1,030 kg/lit

viscosita'

aspetto

spessore

8÷12 mq/kg

resa media

essiccazione

30 minuti a 20 °C

2h a 20 °C

pulizia attrezzi

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione