

# PITTURE ALL'ACQUA

**70.15** **impiego**  
superfici murarie in genere

## caratteristiche

Idropittura semilavabile traspirante per interni. Assicura una elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole ed un alto punto di bianco.  
Ideale per la tinteggiatura di pareti e soffitti dove sia richiesta una perfetta traspirabilità

## preparazione ed applicazione

Su muri vecchi e sfarinanti, applicare una mano di fissativo diluito opportunamente ns EUROFIX o CRISTAL. In presenza di muffe, trattare preventivamente la parete con il ns. biocida, BIOSSTOP  
Non respirare i vapori nel caso di applicazione a spruzzo; usare un apparecchio respiratorio adatto nel caso di scarsa ventilazione.

**confezioni** lt 14

**colori** bianco

**peso specifico** 1,6÷1,7 kg/lt

**viscosità** tixotropica

**aspetto** opaco

**spessore**

**resa media** 12÷14 mq/lt

**essiccazione** molto rapida

**pulizia attrezzi** con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione