

PITTURE ALL'ACQUA

70.40 **impiego**
superfici murarie in genere
uso professionale

caratteristiche

Idropittura superlavabile per esterni ed interni, di ottima resa a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, studiata e formulata con caratteristiche tecnico applicative tali da renderla praticamente equivalente ad altro più noto marchio commerciale.

Sopporta lavaggi ripetuti anche con detersivi. Si consiglia per la pitturazione decorativa di intonaci, cemento, rivestimenti plastici, legno, carta, ecc., consente una applicazione facile e una superficie priva di cordonatura.

preparazione ed applicazione

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns CRISTAL (fissativo acrilico) diluito col 500% di acqua.

Si applica a pennello, rullo e spruzzo previa opportuna diluizione: la prima mano col 40÷50% di acqua - la seconda col 20÷30%.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

NIVEA

idropittura superlavabile acrilica per esterni ed interni

confezioni	lt 4 - 14
colori	bianco
peso specifico	1,520÷1,530 kg/lt
viscosita'	tixotropica
aspetto	vellutato opaco
spessore	50/60 micron
resa media	10÷14 mq/lt
essiccazione	molto rapida Successive passate dopo 3 h
pulizia attrezzi	con acqua subito dopo l'utilizzo