

# PITTURE ALL'ACQUA

**70.43** **impiego**  
superfici murarie in genere  
uso professionale

## caratteristiche

Idropittura acrilica superlavabile di qualità superiore, per interni ed esterni. Sopporta lavaggi ripetuti, anche con detersivi. Si applica, facilmente a pennello o a rullo per la sua scorrevolezza. L'elevato potere coprente limita i consumi, abbrevia i tempi e quindi riduce i costi. Aderisce su qualsiasi superficie: intonaco, cemento, legno ecc., applicato su metalli non provoca ruggine.

## preparazione ed applicazione

Su muri nuovi o vecchie tempere o pitture a calce: applicare una mano di CRISTAL diluito nel rapporto 1:5. Su vecchie lavabili, pareti, rivestimenti plastici: procedere alla pitturazione senza pretrattamenti. In ogni caso avere cura di pulire eventuali macchie di unto o sporco e se ci sono parti sfogliate o buchi, eliminarli stuccando accuratamente. Diluire la prima mano con acqua al 30÷40% lasciar trascorrere 3-4 h in ambiente ventilato. Diluire la seconda mano col 20÷25% di acqua. Pulire subito gli attrezzi con acqua.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

## OPERA SOFT

**idropittura superlavabile acrilica  
per esterni • effetto satinato**

<b>confezioni</b>	lt. 4 - 14
<b>colori</b>	bianco
<b>peso specifico</b>	1,4÷1,480 kg/lit
<b>viscosità'</b>	cremoso
<b>aspetto</b>	opaco - satinato
<b>spessore</b>	40÷50 micron
<b>resa media</b>	12÷14 mq./lit
<b>essiccazione</b>	molto rapida. Lo sviluppo della lavabilità è completa dopo 4/5 gg con acqua subito dopo l'utilizzo
<b>pulizia attrezzi</b>	