

PITTURE ALL'ACQUA

70.50 **impiego**
superfici murarie in genere
legno - ferro - pvc
uso professionale

caratteristiche

OPERA SETA
idropittura superlavabile acrilica per esterni di qualità superiore • seta

Idropittura a base di resine stirolo-acrilica e biossido di titanio. Possiede elevato potere coprente e resiste all'acqua e alle intemperie. E' particolarmente idonea per supporti fortemente alcalini (cemento) o su ferro, dove aderisce senza provocare la comparsa immediata di ruggine a punti. Sopporta lavaggi ripetuti con detergenti. Particolarmente indicata per lavori all'esterno e all'interno, dove ci siano condizioni ambientali difficili (atmosfera marine e montane ecc.) e **ambienti interni molto frequentati (scuole, ospedali, ecc.) dove si richiede una resistenza ai lavaggi ripetuti per una condizione di igiene perfetta.**

preparazione ed applicazione

Su muri nuovi o vecchie tempere: applicare una mano di CRISTAL diluito nel rapporto di 1:5. Su vecchie lavabili, pareti, rivestimenti plastici: procedere alla pitturazione senza pretrattamenti. In ogni caso avere cura di pulire eventuali macchie di unto o di sporco e se ci sono parti sfogliate o buchi, eliminarli stuccando accuratamente. A pennello, rullo, spruzzo. Il prodotto va rimescolato brevemente prima dell'uso e poi usato tal quale o con piccole aggiunte di acqua (5÷15%).

confezioni lt. 14 - 4

colori Bianco

peso specifico 1÷1,2 kg/lt

viscosita' liquido cremoso

aspetto traslucido

spessore 40÷50 micron

resa media 12÷14 mq./lt

essiccazione 15÷20" al tatto; 1÷2 h in profondità

pulizia attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione