

RIVESTIMENTI

80.10 **impiego**
superfici murarie esterne ed
interne in genere

caratteristiche

idropittura al quarzo per interni - esterni, con effetto liscio e bucciato idrorepellente, buona resistenza alle intemperie e alla pioggia battente, alle abrasioni, a base di resine acriliche, quarzi e pigmenti finissimi
Superfici murali esterne o interne.
Trova impiego specifico quando si vuol rinnovare o cambiare tinta a un rivestimento plastico tipo bucciato-graffiato-spatolato.

preparazione ed applicazione

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, nuovi, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns. EUROFIX A (fissativo/diluito con 200÷300% di acqua o CRISTAL diluito 1:5). Applicazione a pennello, rullo previa diluizione con acqua. Per un effetto bucciato liscio opaco, applicare direttamente con rullo di spugna previa modesta diluizione con 5÷10% di acqua.

DOMOQUARZ

**idropittura al quarzo
per esterni ed interni**

confezioni

lt 14 - 4

colori

bianco + tinte lab. del colore" + TUC

peso specifico

1,640 kg/lt

viscosita'

tixotropico

aspetto

opaco

spessore

6÷8mq/lt

resa media

essiccazione

molto rapida, consente successive passate dopo 3÷4 h. con acqua subito dopo l'utilizzo

pulizia attrezzi



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione