

# RIVESTIMENTI

**80.20** **impiego**  
superfici murarie esterne  
in genere  
uso professionale

## caratteristiche

## preparazione ed applicazione

## MEGAQUARZ PROFESSIONALE

### idropittura acrilica al quarzo per esterni ed interni ad uso professionale

Pittura al quarzo professionale: é una pittura a base di quarzi e pigmenti resistenti alla luce legata con resine acriliche plastificate che assicurano ottima adesione e resistenza all'esterno. E' stata formulata per avere una eccezionale copertura e una facilità di applicazione e distensione per eliminare i classici difetti di cordonatura dovuti al pennello . Se applicata a rullo non gocciola. Assicura il riempimento di microfessurazione dell'intonaco., idrorepellenza, permeabilità al vapore, resistenza agli inquinanti atmosferici, alla luce ed assicura una forte aderenza al supporto, senza peraltro distaccarsi.

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, nuovi, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns. EUROFIX A (fissativo/diluito con 200÷300% di acqua o CRISTAL diluito al 400÷500%.

A pennello o a rullo : prima mano diluizione 30÷40% con acqua;  
seconda mano diluizione 20÷30% con acqua.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	lt 14 - 4
<b>colori</b>	bianco e colori di cartella TUC
<b>peso specifico</b>	1,5÷1,6 kg/lt
<b>viscosità</b>	Tioxotropico
<b>aspetto</b>	Opaco
<b>spessore</b>	50÷70 micron
<b>resa media</b>	8÷10 mq/lt
<b>essiccazione</b>	Essiccazione fuori polvere 1h sovrapponibile dopo 24h
<b>pulizia attrezzi</b>	con acqua subito dopo l'utilizzo