

RIVESTIMENTI

80.25 **impiego**
superfici murarie esterne
in genere
uso professionale

caratteristiche

preparazione ed applicazione

MEGAQUARZ FORTE

**idropittura acrilica al quarzo per esterni
antimuffa ed antialghe**

Idropittura al quarzo per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici, idrorepellente di ottima resistenza alle intemperie, alla pioggia battente, alle abrasioni, ideale per ambienti soggetti all'attacco di funghi, muffe ed alghe. Ideale per superfici murali esterne o interne e per la protezione delle strutture in cls. Trova impiego specifico quando si vuol rinnovare o cambiare tinta a un rivestimento plastico tipo bucciato, graffiato, spatolato.

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns. CRISTAL (diluito 1:5). Per una ulteriore protezione della superficie, si consiglia l'uso del ns. DRYSil, a pittura avvenuta. Applicazione a pennello, rullo previa diluizione con acqua. Per un effetto bucciato liscio opaco, applicare direttamente con rullo di spugna previa modesta diluizione con 5÷10% di acqua.

confezioni lt. 14 - 4

colori bianco e colori di cartella TUC

peso specifico 1,45÷1,50 kg/lt

viscosita' Tioxotropico

aspetto Opaco

spessore 40÷60 micron

resa media 8÷10 mq/lt

essiccazione molto rapida, consente successive
passate dopo 3÷4 h.

pulizia attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione