

RIVESTIMENTI

80.35 **impiego**
superfici murarie esterne
ed interne in genere
uso professionale

caratteristiche

preparazione ed applicazione

MEGAQUARZ RULLATO LUCIDO

**rivestimento plastico lucido
a base di resine acriliche**

Rivestimento plastico lucido a base di resine acriliche e pigmenti finissimi. Straordinaria resistenza alle intemperie e ai raggi uv ed a lavaggio ripetuto, anche con detergenti.

Verniciature all'esterno ed all'interno di intonaci e murature in genere. Trova specifico impiego, per la sua superficie dura e brillante, in quegli ambienti dove è richiesta una resistenza al lavaggio, al graffio e all'incisione: locali, androni, ospedali, scuole, ecc.

Spolverare e pulire il supporto, eliminare con una spazzola vecchie pitture, in modo da applicare il rivestimento su fondi asciutti e ben ancorati. E' consigliabile, inoltre, uniformare il colore della pareti con una o più mani di una buona lavabile bianca. Si applica direttamente con rullo di spugna tal quale o previa modesta diluizione 3÷5% con acqua.

confezioni lt.14 - 4

colori bianco

peso specifico 1,1÷1,2 kg/lt

viscosita' pasta cremosa

aspetto lucido

spessore

resa media 5÷7 mq/lt

essiccazione molto rapida consente successive
passate dopo 3÷4 h

pulizia attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione