

RIVESTIMENTI

80.50 **impiego**
superfici in muratura in genere
uso professionale

caratteristiche

EUROPLAST GRAFFIATO
**rivestimento plastico
decorativo per esterni ed interni**

Rivestimento plastico decorativo per esterno ed interno, a base di resine sintetiche, quarzi, marmi e pigmenti purissimi. Le superfici trattate con EUROPLAST GRAFFIATO resistono agli urti, alle intemperie, al clima marino e industriale, alla luce e agli sbalzi di temperatura. Il rivestimento inoltre, e' idrorepellente, traspirante, non trattiene lo sporco atmosferico ed ha buone proprieta' di termoisolamento e fonoassorbente. Decorazione e protezione duratura di opere murarie esterne ed interne.

preparazione ed applicazione

Il muro deve essere in buone condizioni, senza avvallamenti o fenditure, privo di polvere e residui incoerenti di vecchie pitture. E' buona norma, comunque, applicare a pennello una mano di isolante (EUROFIX) diluita con 300% di acqua. Rimescolare bene il prodotto, aggiungendo, all'occorrenza, piccole quantita' di acqua e stenderlo sulla parete con frattone metallico evitando spessori eccessivi. Ripassare quindi con il fratazzo in plastica eseguendo movimenti verticali o circolari per ottenere l'effetto desiderato. Questa operazione puo' essere agevolata bagnando l'attrezzo. Astenersi dalla messa in opera nel caso di temperature molto elevate, forte vento e probabilita' di pioggia imminente.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilita' o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	uso professionale kg 20
colori	bianco e colori di cartella TUC
peso specifico	1,6 Kg/lt
viscosita'	pastoso
aspetto	
spessore	circa 1,5 mm.
resa media	0,4 mq/kg (valore medio).
essiccazione	fuori polvere 3÷4h - asciutto 8÷12h indurito 8÷36h
pulizia attrezzi	con acqua subito dopo l'utilizzo