

RIVESTIMENTI

80.55 **impiego**
superfici in muratura in genere
uso professionale

caratteristiche

preparazione ed applicazione

EUROPLAST BUCCIATO

**rivestimento plastico
decorativo per esterni ed interni**

Rivestimento plastico decorativo per esterno ed interno, a base di resine sintetiche, quarzi, marmi e pigmenti purissimi. Le superfici trattate con EUROPLAST BUCCIATO resistono agli urti, alle intemperie, al clima marino e industriale, alla luce e agli sbalzi di temperatura. Il rivestimento inoltre, e' idrorepellente, traspirante, non trattiene lo sporco atmosferico ed ha buone proprieta' di termoisolamento e fonoassorbente.

Decorazione e protezione, duratura di opere murarie esterne ed interne.

Il muro deve essere in buone condizioni, senza avvallamenti o fenditure, privo di polvere e residui incoerenti di vecchie pitture. E' buona norma, comunque, applicare a pennello una mano di isolante (EUROFIX) diluita col 300% di acqua. Rimescolare bene il prodotto, aggiungendo, all'occorrenza, piccole quantita' di acqua e stenderlo sulla parete con frattone metallico evitando spessori eccessivi. Ripassare quindi con il rullo di spugna eseguendo movimenti intesi ad ottenere l'effetto desiderato. Astenersi dalla messa in opera nel caso di temperature molto elevate, forte vento e probabilita' di pioggia imminente.

confezioni

uso professionale kg 4 - 18

colori

bianco e colori di cartella TUC

peso specifico

circa 1,5÷1,6 kg/lt

viscosita'

aspetto

spessore

circa 1mm

resa media

2,7÷ 4 mq/lt

essiccazione

Fuori polvere 3÷4h

Asciutto 8÷12h

pulizia attrezzi

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilita' o garanzia per ogni singola applicazione