

RIVESTIMENTI

80.60 **impiego**
superfici in muratura in genere
uso professionale

caratteristiche

EUROPLAST SPATOLATO

**rivestimento plastico
decorativo per esterni ed interni**

Rivestimento plastico decorativo per esterno ed interno, a base di resine sintetiche, quarzi, marmi e pigmenti purissimi. Le superfici trattate con EUROPLAST SPATOLATO resistono agli urti, alle intemperie, al clima marino e industriale, alla luce e agli sbalzi di temperatura. Il rivestimento inoltre, e' idrorepellente, traspirante, non trattiene lo sporco atmosferico ed ha buone proprieta' di termoisolamento e fonoassorbente.
Rivestimento plastico esterno.

preparazione ed applicazione

Il muro deve essere in buone condizioni, senza avvallamenti o fenditure, privo di polvere e residui incoerenti di vecchie pitture. E' buona norma, comunque, applicare a pennello una mano di isolante (EUROFIX) diluita col 300% di acqua.
Si applica su intonaco civile con frattone metallico, avendo cura di ripassare sempre in un unico verso per evitare effetti non uniforme.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

| | |
|-------------------------|--|
| confezioni | kg 20 |
| colori | bianco e colori di cartella TUC |
| peso specifico | ca 1,5÷1,6 kg/lt |
| viscosita' | Pastoso |
| aspetto | |
| spessore | ca 0,5 mm |
| resa media | 2,7÷3,7 mq/lt |
| essiccazione | Fuori polvere 3÷4h Asciutto 8÷12h - Indurito 18÷36h |
| pulizia attrezzi | con acqua subito dopo l'utilizzo |