

# PRODOTTI DIVERSI

90.10

**impiego**  
superfici murarie e di  
cartongesso interne  
ed esterne in genere

## caratteristiche

## preparazione ed applicazione

# EUROFIX

## fissativo all'acqua

Fissativo all'acqua di copolimero sintetico addensato. Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze.

Si applica a pennello, rullo, diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di EUROFIX a 3 o 4 parti di acqua.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	lt. 14 - 5 - 1
<b>colori</b>	incolore
<b>peso specifico</b>	1 kg/lt
<b>viscosita'</b>	20" f/8 a 20°C
<b>aspetto</b>	trasparente
<b>spessore</b>	
<b>resa media</b>	10÷12 mq/lt diluito
<b>essiccazione</b>	molto rapida
<b>pulizia attrezzi</b>	con acqua subito dopo l'utilizzo