

PRODOTTI DIVERSI

90.40

impiego
superfici murarie e di
cartongesso interne
ed esterne in genere

caratteristiche

PRIMA MANO è una pittura particolarmente indicata per migliorare la resa e l'efficacia delle successive mani di tempere o lavabili, soprattutto se queste sono di colore chiaro. PRIMA MANO, infatti risolve quei casi difficili in cui occorrerebbero numerosi strati per ottenere la necessaria copertura.

PRIMA MANO si raccomanda, nei seguenti casi esemplificativi:
muri molto sporchi (a causa di caminetti, fuliggine, termosifoni);
muri già tinteggiati con colori scuri, su cui si vogliono applicare tinte chiare;
pareti fresche (di recente costruzione);
pareti con numerose stuccature

preparazione ed applicazione

Si applica a pennello o a rullo. PRIMA MANO si diluisce poco: aggiungere non oltre il 10÷15% di acqua. PRIMA MANO può essere impiegato da solo, se necessario, anche per le mani a finire, cioè come prodotto unico, per interni. I muri risulteranno luminosi. PRIMA MANO può essere ricoperto da qualsiasi idropittura, sia tempere che lavabili.

confezioni

lt. 14 - 4

colori

bianco

peso specifico

1,5÷1,54 kg/lt

viscosità

tixotropico

aspetto

satinato

spessore

-

resa media

6÷9 mq/lt

essiccazione

rapida

pulizia attrezzi

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione