

# PRODOTTI DIVERSI

90.60

## impiego

superfici murarie, di cartongesso, di legno, ecc interne in genere

## caratteristiche

## EUROVERSTUCCO AD ACQUA stucco pronto ad emulsione vinilica

Stucco ad emulsione vinilica riempitivo, formulato con resine plastiche in dispersione acquosa. Di facile e morbida applicazione, possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco.

Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione, avendo sempre cura di pulire il supporto eliminando qualsiasi presenza di oli, grassi e parti non ben ancorate o in via di distacco.

## preparazione ed applicazione

Si applica a spatola.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	lt 0,250 - lt 0,500 - lt 2
<b>colori</b>	bianco
<b>peso specifico</b>	1,7÷1,8 kg/lt
<b>viscosita'</b>	pastoso
<b>aspetto</b>	-
<b>spessore</b>	-
<b>resa media</b>	varia a secondo dello spessore
<b>essiccazione</b>	variabile 16÷ 24h.
<b>pulizia attrezzi</b>	con acqua subito dopo l'utilizzo