

PRODOTTI DIVERSI

90.90 **impiego**
nell'edilizia - nell'industria
nel "fai da te"
materiali ferrosi in genere

caratteristiche

Attacca la ruggine trasformandola in un composto blu-nero duro e stabile che, ricoperto con smalti o pitture, protegge per anni il ferro dalla corrosione atmosferica.
Studiato sia per interni che per esterni su superfici arrugginite.

preparazione ed applicazione

Togliere sporco, untuosità e scaglie malferme di ruggine. Sul ferro nuovo trattare preliminarmente con abrasivi: carta, dischi, sabbiature. Applicare TRASFER tal quale o diluito con poca acqua servendosi di un pennello duro, di un rullo ovvero applicandolo a spruzzo. Prima delle mani di finiture, rimuovere con panno gli eventuali eccessi di TRASFER trasformatosi in polvere scura. Attendere 12 - 24h per ricoprire con smalti, pitture ovvero applicare un'altra mano di TRASFER sui punti critici. Se il supporto trattato con TRASFER viene dilavato dalla pioggia 12h prima dell'applicazione di finiture, è necessario ripetere il trattamento.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

TRASFER

convertitore di ruggine

confezioni	lt 0,100 - lt 0,250 - lt 1
colori	incolore
peso specifico	1 ÷ 1,1 kg/lt
viscosità	leggermente cremoso
aspetto	-
spessore	-
resa media	8 ÷ 15 mq/lt
essiccazione	asciutto dopo 1h
pulizia attrezzi	con acqua subito dopo l'utilizzo