



# PAVIMENTAZIONI STRADALI SPORTIVE E INDUSTRIALI

**90.50** **impiego**  
pavimentazioni civili ed  
industriali in genere interne ed  
esterne - campi da tennis

## caratteristiche

Pittura acrilica all'acqua, prodotta con speciali resine in emulsione, pigmenti ed inerti di grande resistenza a tutti gli agenti deterioranti, particolarmente idonea all'esterno in condizioni climatiche estreme (pioggia, U.V., smog, gelo, ecc.).

Pitturazioni di campi da tennis e pavimentazioni in genere sia in cemento, pietra, mateco, asfalto e sintetici.

## preparazione ed applicazione

Il supporto deve essere esente da grassi e polvere, per supporti molto porosi e' consigliabile applicare una mano del ns. CRISTAL diluito con acqua nel rapporto di 1: 3  
Pennello, rullo o spruzzo, tal quale o previa opportuna diluizione con acqua. Il prodotto può essere ritoccato successivamente senza limitazione di tempo.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	lt 14
<b>colori</b>	bianco - giallo - verde olivo - rosso ossido
<b>peso specifico</b>	1,250-1,300 kg/lt
<b>viscosita'</b>	Tixotropica
<b>aspetto</b>	semi opaco
<b>spessore</b>	60÷70 micron
<b>resa media</b>	8÷10 mq/lt in funzione del supporto
<b>essiccazione</b>	molto rapida - sovrapplicazione dopo 2÷ 3 h.
<b>pulizia attrezzi</b>	con acqua subito dopo l'utilizzo