



# PAVIMENTAZIONI STRADALI SPORTIVE E INDUSTRIALI

**100.40** **impiego**  
manti bituminosi e superfici  
calpestabili in genere

## caratteristiche

Pittura sintetica a base di resine alchidiche e clorocaucciù, pigmenti finissimi e cariche inerti. Particolarmente idonea per applicazioni all'esterno. Aderisce a manti stradali in cemento o bituminosi. Formulato e prodotto in conformità ai capitolati di enti pubblici e militari. E' ideale per qualunque superficie calpestabile in genere ed in particolare per segnaletica orizzontale.

## preparazione ed applicazione

Spolverare bene il supporto eliminando parti friabili e ostruendo eventuali fenditure. Si applica a pennello o preferibilmente a spruzzo previa diluizione 10÷15% con ns diluente speciale per SPARTY (DILUENTE MB).

**confezioni** kg 20 - kg 4 (anche perlinato)

**colori** bianco - giallo - azzurro - rosso fuoco

**peso specifico** 1,5÷1,6 kg/lt

**viscosita'** 150÷160F/4 a20°C.

**aspetto** opaco

**spessore** 40÷50 micron

**resa media** in condizioni normali 4÷6 mq/l

**essiccazione** molto rapida 5'÷10'

**pulizia attrezzi** subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns diluente nitro MB medio bollente



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione