



PAVIMENTAZIONI STRADALI SPORTIVE E INDUSTRIALI

100.50 **impiego**
manti bituminosi - superfici
calpestabili in genere
campi da tennis

SPARTY TENNIS

pittura sintetica a base di clorocaucciù

caratteristiche

Pittura sintetica a base di resine alchidiche e clorocaucciù, pigmenti finissimi e cariche inerti. Particolarmente idoneo per l'applicazione all'esterno. Aderisce a manti stradali in cemento o bituminosi. Indicata per segnaletica orizzontale e campi da tennis.

preparazione ed applicazione

Spolverare bene il supporto eliminando parti friabili e ostruendo eventuali fenditure.
A pennello o preferibilmente a spruzzo previa diluizione 10÷15% con ns diluente speciale per SPARTY (DILUENTE MB).



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	kg 20
colori	rosso ossido - verde olivo
peso specifico	1,4 kg/lit
viscosita'	150÷160F/4 a 20°C.
aspetto	opaco
spessore	40÷50 micron
resa media	in condizioni normali 4÷6 mq/lit
essiccazione	molto rapida 5'÷10'
pulizia attrezzi	subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns diluente nitro MB medio bollente