



# PRODOTTI INDUSTRIALI E DILUENTI

110.05

**impiego**  
uso industriale

## **EPORED bicomponente** **fondo anticorrosivo bicomponente**

### **caratteristiche**

Antiruggine a base di resine epossipoliamicidica e pigmenti anticorrosivi, per la protezione del ferro e dei metalli in genere. Trova impiego principale quale primer per acciaio sabbiato e spazzolato, privo di calamina e su lamiera zincata nuova e vecchia.

### **preparazione ed applicazione**

Acciaio: sabbiatura al grado Sa 2. Compatibilita' con vecchie pitture previa spazzolatura e lavaggio.  
Lamiera zincata: Eliminare i sali bianchi mediante spazzolatura ed eseguire un accurato sgrassaggio.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

<b>confezioni</b>	COMP A KG 20 - COMP B KG 2,7
<b>colori</b>	7038 grigio agata
<b>peso specifico</b>	1,4÷1,5 kg/lt
<b>viscosita'</b>	tixotropico
<b>aspetto</b>	opaco
<b>spessore</b>	80-100 micron
<b>resa media</b>	gr 300-400/mq
<b>essiccazione</b>	1÷2 h al tatto - 8÷10 h in profondità . Intervallo di sopravverniciatura a 20°C
<b>pulizia attrezzi</b>	diluyente EPOSSIDICO