

# IMPERMEABILIZZANTI

**60.20** **impiego**  
protezione di tetti, terrazzi,  
coperture civili ed industriali e  
superfici verticali in genere

## caratteristiche

Guaina impermeabilizzante per terrazzi, tetti e coperture industriali, particolarmente indicato su cemento, eternit e manti bituminosi. Prodotto con resine acriliche speciali si presenta di consistenza cremosa e una volta asciutto, dopo qualche ora in funzione delle condizioni atmosferiche, forma una pellicola gommosa, tenace ed elastica, che riempie perfettamente pori e piccole crepe del pavimento resistendo a lungo alle intemperie. Le superfici trattate con CLIMAX sono di norma pedonabili. A lavoro ultimato gli attrezzi si puliscono con acqua. Spessore consigliato: 0,4 mm (in più mani). Secco in profondità: 2÷3 giorni.

## preparazione ed applicazione

Prima di spalmare CLIMAX è necessario spazzare accuratamente il terrazzo e accertarsi che non vi siano parti friabili o buchi e grosse fessure che converrà prima colmare con stucco cemento o altro. Applicare una mano di CRISTAL diluito 1:5. CLIMAX si applica facilmente (l'impasto è molto scorrevole) a pennello, a rullo o a spatola. Può essere diluito (d'estate è consigliabile farlo) con il 10÷20% di acqua o lasciato tal quale.

# CLIMAX

## superguaina liquida acrilica impermeabilizzante

**confezioni** lt 13 - 4 - 0,750

**colori** grigio - bianco - rosso ox- trasparente

**peso specifico** 1,1÷1,2 kg/lt

**viscosità** tixotropico

**aspetto** opaco

**spessore** consigliato circa 0,4 mm

**resa media** 1÷2 mq/lt

**essiccazione** alcune ore variabili a seconda delle condizioni atmosferiche  
**pulizia attrezzi** con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione