

RIVESTIMENTI

80.35 **impiego**
superfici murarie esterne
ed interne in genere
uso professionale

caratteristiche

preparazione ed applicazione

MEGAQUARZ RULLATO LUCIDO

**rivestimento plastico lucido
a base di resine acriliche**

Rivestimento plastico lucido a base di resine acriliche e pigmenti finissimi. Straordinaria resistenza alle intemperie e ai raggi uv ed a lavaggio ripetuto, anche con detergenti.

Verniciature all'esterno ed all'interno di intonaci e murature in genere. Trova specifico impiego, per la sua superficie dura e brillante, in quegli ambienti dove è richiesta una resistenza al lavaggio, al graffio e all'incisione: locali, androni, ospedali, scuole, ecc.

Spolverare e pulire il supporto, eliminare con una spazzola vecchie pitture, in modo da applicare il rivestimento su fondi asciutti e ben ancorati. E' consigliabile, inoltre, uniformare il colore della pareti con una o più mani di una buona lavabile bianca. Si applica direttamente con rullo di spugna tal quale



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt.14 - 4
colori	bianco
peso specifico	1,1÷1,2 kg/lt
viscosita'	pasta cremosa
aspetto	lucido
spessore	
resa media	5÷7 mq/lt
essiccazione	molto rapida consente successive passate dopo 3÷4 h
pulizia attrezzi	con acqua subito dopo l'utilizzo